



La lamella sagomata a Z (70/90 mm) è caratterizzata dall'inserimento di una guarnizione che elimina parte dei rumori esterni e delle vibrazioni causate dal vento quando la tenda è chiusa.

Grazie alla sua unica forma a Z, le lamelle hanno un ottimo sormonto tra loro, garantendo così un'ottimale schermatura e protezione dai raggi solari.



La nuova lamella a S (con sviluppo 90mm) raccoglie i benefici raggiunti dal modello a Z ed allo stesso tempo, grazie alla sua forma arrotondata, diviene un elemento architettonico di arredamento.


Non solo un'alternativa alle tende a rullo, ma bensì un perfetto connubio!



- ✓ Regolazione ottimale della luce interna della stanza;
- ✓ Livello di schermatura elevato grazie alla rifrazione delle lamelle;
- ✓ Aspetto elegante ed allo stesso tempo "leggero" della facciata;
- ✓ Particolari sviluppati e prodotti per una lunga durata;
- ✓ Possibilità di automazioni per aumentare il comfort dell'edificio;
- ✓ Silenziosità nelle operazioni di apertura e chiusura



Elemento di connessione in acciaio inox. Allunga significativamente la durata della tenda.



Piolo metallico ellittico, posizionato su ogni lamella alternato a destra o sinistra;
Piolo metallico piatto, utilizzato quando sono presenti sulla stessa lamella.



Cava arrotondata da mm 8 per il passaggio del nastro di sollevamento. Il bordo sagomato ed arrotondato previene eventuali danni/tagli al nastro.



Guida ad incasso. Un'ulteriore possibilità per creare una completa integrazione tra l'edificio e la schermatura solare.

Z-90

S-90



Cassonetto superiore (in alluminio o in acciaio zincato) con l'apertura rivolta verso il basso per evitare la formazione di sporco e per una facilità di manutenzione.



Cassonetto in acciaio zincato



Cassonetto in alluminio



Elemento di fissaggio tra la lamella e la scaletta in acciaio, sviluppato in modo tale da rendere facile una eventuale sostituzione della lamella danneggiata.



Elemento di fissaggio tra la lamella e la scaletta in acciaio con perno mobile in plastica, disponibili per i modelli S-90 e Z-90.

Guarnizione isolante posizionata sulla lamella di colore grigio o nero, a seconda del colore della lamella.